

Hvor længe holder min hjelm?

Der findes tre konkrete faktorer, som påvirker hjelmens levetid:

- 1. Slag: Udsættes hjelmen for slag kan den komme revnet i materialet, som ikke kan ses med det blotte øje. Er du tvunget til at skifte hjelmen.
- 2. Kemikalier: Udsættes hjelmen for kemikalier kan det svække hjelmstøllens styrke. G3000, G2000 og G22 er lavet af ABS plast. Ser den normalt blanke overflade ætset eller mat ud, er det et tydeligt tegn på, at den er kemisk skadet. Er du i tvivl - udskift hjelmen.
- 3. Når UVC-er-skinen på hjelmen er helt hvid, har hjelmen været udsat for så meget UV-stråling, at det kan påvirke stabiliteten i hjelmen. Denne skade er ikke synlig. Tag ingen chancer - udskift hjelmen.

Udover disse tre konkrete faktorer anbefales det brugeren at udskifte hjelmen 2-5 år efter produktionsdatoen, afhængig af anvendelse og arbejdsmiljø.



PA: Indstillet er hjelmen monteret med produktionsdato (1+mmind). Eksempler viser januar 2014.

Vidste du at...

du kan vende hovedbåndet 180°, så det er muligt at bære G3000 omvendt.



Har du behov for godt udsyn opad, kan det være en fordel at få skyggen væk. G3000 er testet og godkendt som sikkerhedshjelm, også når denne løsning anvendes.

Tryk på hjelmen

En hjelm med påtrykt logo udtrykker professionalisme. Ved at bruge dine personlige væremøder til profilering signalerer du også, at beskyttelse og sikkerhed er en prioritet og en kerneværdi i din virksomhed. Kontakt din forhandler vedr. pris. Møtvet som skal trykkes på hjelmen, skal ligge som en eps-ri.



Overstigt - hjelmmodeller og visirer

Hjelmmodel	Stillestående Svedbånd i plast	Stillestående Svedbånd i skind	Brilleglaseret Svedbånd i plast	Brilleglaseret Svedbånd i skind	Visir	Højere
G3000	G3000NUV	G3000MUV	G3000CUV	G3000DUV	V1, V2, V4, V5	GH4/GH1
G3001	G3001NUV	G3001MUV	G3001CUV	G3001DUV	V4	GH2
G2000	G2000NUV	G2000MUV	G2000CUV	G2000DUV		
G2001	G2001NUV	G2001MUV	G2001CUV	G2001DUV		
G22			G22C	G22D	V1, V2, V4, V5	GH1
H700	H700N		H700C			
H701	H701N		H701C			GH7



V4* Visir monteret i en V43 (V4*) eller V46 (V4* K) og fastgjort med linjerne V412 på hælens hjelmmontering eller hjelmmontering til vær P3E/V2.



3M a/s
Personal Safety Division
Hørsholmvej 146 B3
DK-2300 København S
Tlf.: 43 43 01 00
Mail: 3M.sikkerhed@3m.com
www.3msikkerhed.dk
Gæbrung venligst. Trykt i Sverige © 3M 2015.
Alle rettigheder forbeholdes. TLO5 PB-1 DK 150918

3M Science.
Applied to Life.



3M Sikkerhedshjelme

Produktguide til vores
sortiment af sikkerhedshjelme
og tilbehør.

G3000

integreret beskyttelse.

G3000 hjelmen har en rigtig god komfort. Hovedbåndet sikrer at hjelmen sidder godt, den er let og meget velafbalanceret. Stillekruen giver dig mulighed for nemt at tilpasse hovedbåndet, hver gang du tager hjelmen på. Desuden er der et bredt sortiment af hørævner, visirer og integrerede beskyttelsesbriller, som gør det muligt at sammensætte en komplet og fleksibel løsning til beskyttelse fra halsen og op.



Findes i 9 farver.

3M Uvicactor viser dig når hjelmen har været udsat for så meget UV-stråling, at den skal udskiftes.



Hjelmskal lavet af UV-stabiliseret ABS plast.

Hovedbåndet kan vendes 180°. En fordel ved klarring og i smalle rum.

Hagerem
Den nye forbedrede 3-punkts hagerem er længere end tidligere og har en syet kant i enderne, som holder spændet på plads.



Ventileret hovedbånd.

God ventilation for øget komfort.

Kort skygge giver godt udsyn opad.

Plads til tryk af logo
Brug den mest synlige plads til at profilere virksomheden. På G3000 kan trykket placeres foran, bag på eller på siden.



Integrerede beskyttelsesbriller
V6 integrerede beskyttelsesbriller fastmonteres til hovedbåndet i hjelmen og justeres til størrelse og dybde. Når brillerne ikke anvendes skubes de op mellem hovedbåndet og hjelmkappen. Findes i tre linsefarver: Klar, gul og grå.



Alle 3M™ PELTOR™ hørævner passer til G3000 med P3E hjelmontering.



Den moderne 3M™ PELTOR™ X serie findes i 5 modeller som passer til forskellige støjniveauer: SNR 26-36 dB.



Den klassiske Optime serie giver dig en sikker beskyttelse SNR 26-34 dB.



H3t er udviklet specielt til anvendelse sammen med en hjelm. Den øverste del af koppen har en lav profil som giver mulighed for justering i højden.

Hjelmontering til hørævner og visir



Slagfast polycarbonat visir

Polycarbonat visir med DIN 5

Netvisir i polyamid

Netvisir i rustfrit stål

Netvisir i ætset rustfrit stål



3M™ Industrial Safety Helmet G3000

Product Description

The 3M™ Industrial Safety Helmet G3000 is designed to offer reliable head protection in tough environments. It's rounded shape reduces the likelihood for snagging. The short brim allows for a wider field of view and the design of helmet allows for "back to front" use (with the harness rotated 180°) for improved performance in tight spaces.

Key Features

- Uvicator™ indicates when it is time to replace the helmet due to UV exposure
- Available with ratchet for size adjustment
- Ventilated versions available for increased comfort
- Front surface suitable for attaching a brand name or logo
- Replaceable leather or plastic sweatband
- Harness can be rotated 180° to wear helmet "back to front"
- Electrical insulated version available according to EN 50365
- Approved for use at -30°C
- Wide range of accessories available
- Compatible with a wide range of 3M™ Peltor™ Hearing Protection

Applications

- Construction
- Electrical work
- Forestry
- Industry
- When lamp attachment is required

Testing and Approval

The 3M™ Industrial Safety Helmets G3000 meets the requirements of the PPE Directive (89/686/EEC) and are thus CE marked. The product has been tested and approved by SP, Swedish National Testing and Research Institute, Box 857 SE-501 15 Borås Sweden (Notified body number 0402).

The product has been tested and approved in accordance with EN 397:1995, EN 397:1995/A1:2000 and certain versions of the G3000 in accordance with EN 50365:2002.

Accessories

- GH1 Chinstrap
- GH4 Chinstrap
- HYG3 Sweatband plastic (standard)
- HYG4 Sweatband leather
- GR3C Rain shield
- V6* Integrated eyewear
- V1*/V2*/V4*/V5* visors
- GR2B Visor seal for V1* and V2*
- FP8228/1 Reflex kit (4 pcs)

Use Limitation

- Never modify or alter the safety helmet
- Do not use this safety helmet against hazards other than those specified in the user instruction.
- Use, store and maintain the safety helmet in accordance with the user instruction.

Materials

Component	Material
Shell	UV stabilized ABS
Headband	LDPE
Cradle	Polyester
Sweatband	Leather or synthetic

Weight

Safety helmet G3000 incl. standard fitting G2M weighs 360g.

Use and Storage

Temperature range for usage	-30°C to +50°C
Recommended storage conditions	+3°C to +40°C, <85% humidity
Maximum recommended shelf life	2-5 years depending on the work environment and usage conditions

Product Configuration

Helmet Shell

G3000	With ventilation
G3001	Without ventilation

Fitting Sizes

Pinlock Harness	54-62cm
Ratchet Harness	53-62cm

Suspension

G2C	4 Point Pinlock headband with synthetic sweatband
G2D	4 Point Pinlock headband with leather sweatband
G2M	4 Point Ratchet headband with leather sweatband
G2N	4 Point Ratchet headband with plastic sweatband

Product Classification

Additional Protection Characteristics

Low Temperatures	-10°C	✓	-20°C	✓	-30°C	✓
Electrical Properties	440Vac*	✓	EN50365*	✓		
High Temperatures	+50°C	✓	+150°C	✗	Molten Metal	✓

*Electrical Properties available on non-vented shell models G3001

Important Notice

3M does not accept liability of any kind, be it direct or consequential (including, but not limited to, loss of profits, business and/or goodwill) arising from reliance upon any information herein provided by 3M. The user is responsible for determining the suitability of the products for their intended use. Nothing in this statement will be deemed to exclude or restrict 3M's liability for death or personal injury arising from its negligence.



3M Personal Safety Division

3M United Kingdom
3M Centre
Cain Road, Bracknell
Berkshire RG12 8HT
Tel: 0870 60 800 60
www.3m.co.uk/safety

3M Ireland Limited
The Iveagh Building
The Park
Carrickmines
Dublin 18
Tel: 1 800 320 500

3M, Peltor and Uvicator are trademarks of the 3M Company.

Printed in United Kingdom
Please recycle. © 3M 2015
CHG3000DS