

Datablad

Art. 831111 Thor FFP2 M/Vent

Art. 831111 Thor FFP2 M/vent

FFP2 Kop maske

- Kop maske i PP med FFP2 filter
- Næse pude af bløde PE skum
- Ergonomisk formet
- Med ventil
- Med ekstra indlæg til absorbering af fugt i masken
- Maximum 3 timers brug om dagen



Forpakning / Størrelser

Forpakning:

Pr. Enhed 10 stk.

Pr. Karton: 120 stk.

Størrelser:

En størrelse

Godkendelser/ Symboler

EN149:2001+A1:2009

FFP2 NR D

CE 2797

Produkt information

Opbevaring:

Når produktet ikke er i brug, skal det opbevares tørt, køligt og ventileret undgå direkte sollys.

Holdbarhed uåbnet 5 år

Rengøring:

Dette produkt er et engang produkt og bør ikke bruges mere end 1 gang med maksimal brug på 3 timer pr. dag. Efter brug bør det afskaffes med andet normalt hus affald

Produkt materiale:

Yder lag Polyester

Filter: høj filtreringseffektivitet (polypropylen) smelteblæst

Inderste lag: Polypropylen Ikke vævet

Næse pude: Polyæthylenen (PE) skum

Hoved bånd: Latex-Fri syntetisk elastik.

Hoved bånd klemme : Zink metal.

Ventil: Polypropylen.

Ventil membran: Silikone gummi

Beskrivelse

831111: Partikel åndedrætsværn er EN149:2001+A1:2009 FFP2 NR D Certificeret enkelt gangs brugs åndedrætsværn som er CE certificeret ifølge EU Regulativet 2016/425 and. Ce Testene er udført af instituttet BSI (British Standards Institution) Med CE bemyndiget organ nummer : 0086.

FFP2 NR D : Beskyttelse imod Lav til middel toksicitetsolid (ikke-olie) Og væskeformigt (olie) aerosoler i koncentration op til 12xOEL or 10xAPF.

cement, cellulose, svovl, bomuld, mel, kulstof, jernholdig metaller, hårdttræ, plastik, vegetabilske olier og mineralolier, kvarts, kobber, aluminium, bakterier, svampe og mycobacterium tuberculosis (T.B.)

Anbefalet brug: Tekstil industri, Håndværk, privat brug, Jern og stål industri, Underjordisk arbejde træ arbejde svejsning , metal bearbejdning, hospital, laboratorie og sygdoms kontrol med mere .

Kontakt information

Importør af produktet:

Boisen Safety A/S

Ole Lippmanns Vej 1

Dk 2630 Tåstrup

Tlf.: +45 39 65 21 33

E-mail: Boisen@Boisensafety.dk

Web: www.Boisensafety.dk