

B1219 -

Kollektion: I4

Overdel: Vandtæt teknisk tekstil

Indersål: TPR cap

For: Lugtstop antibakteriel

Midtersål: Fresh'n Flex

Tåkap: SlimCap

Sål: Ingen risiko for, at foringsmaterialet flytter sig, da fibrene ikke kan bevæge sig mellem de svejsede ledeplader.

Ydre karton: 10

I4

Inspireret af industri 4.0, kombinerer den nye I4-linie maksimal stabilitet bagpå og høj fleksibilitet foran. I4 garanterer komfort, balance og sikkerhed for dem, der bruger meget tid på at stå, og for dem, der foretager gentagne funktioner og bevægelser.



Standarder

EN ISO 20345 S3 (ESD SRC)

EN 61340-4-3 Klasse 3

Features

- Anti-Statisk fodtøj
- Stødabsorbering i hæl området
- Punkterings fri sål
- 200 joule resistent tåkappe
- Vandafvisende overdel
- Kulbrinte resistente
- Metal fri
- Elektronisk udstyrs beskyttelse mod elektrostatiske udladninger
- Livvidde herre
- Kvinders bredde
- BOA® lukkesystem

B1219 -

Varekode: 6403993300

Test Hus

A.N.C.I. Servizi S.R.L (CIMAC) (Notified Body No.: NB: 0465)

Via Alberto Riva Villasanta, 3

, Italy

Cert Nr: F-113-05308-22

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m³)	EAN13	DUN14
B1219BKB35	Black/Blue	68.0	41.0	38.0	1.0560	0.1059	8052530121504	
B1219BKB36	Black/Blue	68.0	41.0	38.0	1.0960	0.1059	8052530121511	
B1219BKB37	Black/Blue	68.0	41.0	38.0	1.1440	0.1059	8052530121528	
B1219BKB38	Black/Blue	68.0	41.0	38.0	1.1800	0.1059	8052530121535	
B1219BKB39	Black/Blue	68.0	41.0	38.0	0.9990	0.1059	8052530121542	
B1219BKB40	Black/Blue	68.0	41.0	38.0	1.2770	0.1059	8052530121559	
B1219BKB41	Black/Blue	68.0	41.0	38.0	1.3280	0.1059	8052530121566	
B1219BKB42	Black/Blue	68.0	41.0	38.0	1.3660	0.1059	8052530121573	
B1219BKB43	Black/Blue	68.0	41.0	38.0	1.4380	0.1059	8052530121580	
B1219BKB44	Black/Blue	68.0	41.0	38.0	1.4840	0.1059	8052530121597	
B1219BKB45	Black/Blue	68.0	41.0	38.0	1.5160	0.1059	8052530121603	
B1219BKB46	Black/Blue	68.0	41.0	38.0	1.5920	0.1059	8052530121610	
B1219BKB47	Black/Blue	68.0	41.0	38.0	1.6550	0.1059	8052530121627	
B1219BKB48	Black/Blue	68.0	41.0	38.0	1.7090	0.1059	8052530121634	