

DK - BRUGSANVISNING

LÆS GRUNDIGT: Den gældende lovgivning giver arbejdsgiveren (brugeren) ansvaret for identifikation og valg af passende beskyttelsesdragt på grundlag af den risikotype, der forekommer i arbejdsmiljøet (egenskaber ved dragten og relevant kategori). Det er derfor hensigtsmæssigt, at brugeren fastslår egnetheden af dragten og / eller en træning vedrørende den korrekte og praktiske anvendelse af beskyttelsesdragten. Producenten frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle skader eller konsekvenser på grund af ukorrekt anvendelse eller i tilfælde af ændringer af beskyttelsesdragten i forhold til dragten, der var genstand for certifikat. Hvis indikationerne på instruktioner og information ikke overholdes, mister beskyttelsesdragten den tekniske og juridiske gyldighed.

Beskrivelse:

Hvid heldragt med hætte, lynlås ved frontåbningen dækket af selvklæbende klap, strikket rib ved håndled, elastik ved ankler og hætte samt syede sømme. Rib og andre elastikker er produceret af Spandex og indeholder således ikke latex.

Brug:

Dragter, som er dækket af disse instruktioner og oplysninger, er i overensstemmelse med europæiske standarder, og er egnede til nedenstående anvendelse. De er ikke egnet til al ikke-nævnt brug (især vedrørende alle slags risici i forbindelse med kategori tre i henhold til Forordning (EU) 2016/425).

Begrænsning:

Udsættelse for visse kemikalier eller høje koncentrationer kan kræve højere barriereegenskaber, enten med hensyn til materialets ydeevne eller i konstruktionen af dragt. Sådanne områder kan beskyttes af beklædningsgenstande af type 1 til type 4. Brugeren skal være den eneste dommer af egnetheden til den krævede beskyttelsestype og de korrigerede kombinationer af overalls og yderligere udstyr.

Påtagning af beskyttelsesbeklædning:

- Sørg for, at størrelsen svarer til brugeren. Foretag ikke ændringer på produktet.
- Kontroller, at produktet ikke har nogen defekter og er i god stand (ingen huller, usyede dele osv.)
- Åbn lynlåsen, klæd dig på og pas på, at materialet ikke går i stykker. Lyn lynlåsen og luk flappen. Læg klæbebåndet fast på coverall'en uden folder. I tilfælde af luftbårne faste partikler tilrådes det at dække og tape lynlåsen og at forsyne manchetter og ankler med klæbebånd.
- Beskyttelsesegenskaberne er kun gyldige, hvis varen er korrekt påført og lukket.
- Beskyt udekledede dele af kroppen (hænder, åndedrætsområder, fødder) med beskyttelseshandsker, støvler, eventuel maske osv. fastgjort til overtræk (om nødvendigt tilføjelse af klæbebånd) for at opnå samme beskyttelsesniveau for hele kroppen.

Levetid:

Det anbefales at bruge produktet inden for en periode på fem år fra produktionsdatoen, der er skrevet på etiketten M=måned Å=år: MM-AAAA.

Advarsler:

- Vælg produkter, der passer til arbejdsopgaven.
- Engangsdragten skal udskiftes efter brug.
- Hvis der opstår brud, punktering osv. skal du forlade arbejdsområdet og iføre dig en nye beskyttelsesdragt.
- Langvarig brug af kemiske beskyttelsesdragter kan forårsage varmemstress. Varmestress og ubehag kan reduceres eller elimineres ved hjælp af passende, ventilerende undertøj.
- Den person, der bærer den elektrostatiske afledende beskyttelsesbeklædning, skal have korrekt jordforbindelse. Modstanden mellem personen og jorden skal være mindre end 108 Ω f.eks. ved at bære passende fodtøj.
- Elektrostatiske ledende beskyttelsesbeklædning må ikke være åben eller fjernet, mens der arbejdes i brandbare eller eksplosive atmosfærer eller ved håndtering af brandfarlige eller eksplosive stoffer.
- Elektrostatiske ledende beskyttelsesbeklædning må ikke anvendes i iltberigede atmosfærer uden forudgående godkendelse af den ansvarlige sikkerhedsingeniør.
- Den elektrostatiske ledende ydelse af den elektrostatiske ledende beskyttelsesbeklædning kan påvirkes af slid, vask og mulig forurening. Elektrostatiske ledende beskyttelsesbeklædning skal permanent dække alt materiale, der ikke lever op til dette, under normal brug (inklusive bøjning og bevægelser).
- Denne overtræk opfylder kravene Ljmn, 82 / 90 ≤ 30% Ls 8/10 ≤ 15%.
- Metoden giver et mål for den indvendige lækage i beskyttelsesbeklædning af tørre aerosolpartikler (genereret fra en natriumkloridopløsning) med en massemedian aerodynamisk diameter på 0,6 µm.
- Disse beklædningsgenstande er brandfarlige - Holdes væk fra ild.
- Forlad arbejdsstedet straks i tilfælde af beskadigelse af produktet.

Art. 248056:

Type 5-6

Materiale-sammensætning: Microporøs polypropylen + polyethylen, 55 g/m² hvid.

EN 13034:2005+A1:2009 Beskyttelse mod flydende stoffer, let spray (type 6)	
EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Beskyttelse mod luftbårne faste partikler (type 5)	
EN 1073-2:2002 Partikelformigt radioaktivt kontaminering (ingen stråler)	
EN 14126:2003+AC:2004 Infektionsmidler (Type 5B, 6B)	
EN 1149-5:2018 – Electrostatisk udladninger	
EN ISO 13688:2013 beskyttelsesbeklædning – generelle krav	

Vedligeholdelse og rengøring:

Må ikke vaskes	Må ikke bleges	Må ikke tumbler-tørres	Må ikke stryges	Må ikke kemisk renses	Brændbart stof

	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
Højde	179-183	176-186	179-189	182-192	185-195	188-198	191-201
Bryst-liv	92-100	96-104	100-108	108-116	112-120	116-124	120-128

Producent ->

Model/artikel->

CE mærkning ->

Læs bruger-
veiledning ->

EN-standarder ->

Piktogrammer ->

Behandlings-
symboler ->

otto schachner nordic
Prinsessens Kvarter 2,
7000 Fredericia, Danmark
www.osnordic.dk

OS

Art. 248056003

Microporous polypropylene +
polyethylene, 55 g/m²

CE 0624 Size M
H: 176-186
C/W: 96-104
(cm)

EN 13034/05+A1/09 Type 6B
EN ISO 13982-1/04 +A1/10 Type 5B

Type 5 Type 6

EN 14126/03+AC/04 EN 1149-5/18 EN 1073-2/02

CLASS 2

Do not re-use

Made in China - MFG: MM-YYYY
Batch: *****

<<- Str.

<- Brug
(EN ISO 13688)

Transport, lagring og bortskaffelse: Bør transporteres og opbevares tørt og ikke udsættes for lys og varme. Hvis dragten ikke er forurenet kan den bortskaffes på samme vis som almindeligt tekstil-affald. Hvis dragten er forurenet, skal den behandles som skadeligt affald og bortskaffes i henhold til landets love herfor.

Pakning: 1 stk./pose. 25 stk./karton

CE 0624	This protective suit fulfills the requirements of the PPE European regulation EU 2016/425. Notified body #0624: CENTRO TESSILE COTONIERO E ABBIGLIAMENTO SPA - Piazza S. Anna, 2 - 21052 BUSTO ARSIZIO (VA) - ITALY. The chosen Notified Body for Conformity to type assessment - Module C2: Notified body #0624. EU declaration of conformity is available at: www.os-safetycenter.com
---------	--

DE - GEBRAUCHSANWEISUNG

SORGFÄLTIG DURCHLESEN: Die geltenden Rechtsvorschriften übertragen dem Arbeitgeber (Benutzer) die Verantwortung für die Identifizierung und die Auswahl der geeigneten PSA auf der Grundlage der Risikoart, die mit dem Arbeitsumfeld zusammenhängt (Merkmale der PSA und relative Kategorie). Es ist daher angebracht, die Eignung der Artikelmerkmale mit dem Benutzer und / oder einer Schulung in Bezug auf die korrekte und praktische Verwendung der PSA zu überprüfen. Das Unternehmen lehnt jede Verantwortung für eventuelle Schäden oder Konsequenzen ab, die auf eine unsachgemäße Verwendung oder auf Änderungen der PSA zurückzuführen sind, die vom PSA-Zertifikatgegenstand abweichen. Bei Nichtbeachtung der Anweisungen und Hinweise verliert die PSA ihre technische und rechtliche Gültigkeit.

Beschreibung:

Weißer Farbe, einteiliger Overall mit Kapuze, Reißverschluss an der vorderen Öffnung mit Klebelasche, Strickbund in den Ärmeln, Elastik bei Knöcheln und Kapuze und mit Nähten. Strickbund und Elastik werden aus Spandex hergestellt und enthalten somit kein Latex.

Verwenden:

Kleidungsstücke, die diesen Anweisungen und Informationen widersprechen, entsprechen den europäischen Normen und sind für die unten angegebene Verwendung geeignet. Sie sind nicht für alle nicht genannten Verwendungszwecke geeignet (insbesondere für alle Arten von Risiken im Zusammenhang mit der dritten Kategorie gemäß der Verordnung (EU) 2016/425).

Verjähung:

Die Exposition gegenüber bestimmten Chemikalien oder hohen Konzentrationen kann höhere Barriereigenschaften erfordern, entweder in Bezug auf die Materialeistung oder die Konstruktion des Anzugs. Solche Bereiche können durch Kleidungsstücke vom Typ 1 bis zum Typ 4 geschützt werden. Der Benutzer beurteilt allein die Eignung für die erforderliche Schutzart und die korrigierten Kombinationen von Overalls und zusätzlicher Ausrüstung.

Art des Anziehens:

- Stellen Sie sicher, dass die Größe dem Benutzer entspricht. Nehmen Sie keine Änderungen am Produkt vor.
- Vergewissern Sie sich, dass das Produkt keine Mängel aufweist und in gutem Zustand ist (keine Löcher, nicht genähte Teile usw.).
- Öffnen Sie den Reißverschluss, ziehen Sie sich an und achten Sie darauf, das Material nicht zu beschädigen. Schließen Sie den Reißverschluss und verschließen Sie die Klappe. Lassen Sie den Klebestreifen am Overall anbringen, ohne ihn zu falten. Bei luftgetragenen Feststoffteilchen ist es ratsam, den Reißverschluss abzudecken und zu verkleben und die Manschetten und Knöchel mit Klebeband zu umwickeln.
- Die Schutzmerkmale gelten nur, wenn der Gegenstand richtig angezogen und geschlossen ist.
- Unbedeckte Körperteile (Hände, Atemwege, Füße) mit Schutzhandschuhen, Stiefeln, eventuell auf dem Overall angebrachter Maske usw. schützen (ggf. Klebestreifen hinzufügen) und die gleiche Schutzstufe bieten, um einen vollständigen Körperschutz zu gewährleisten.

Lebenszeit:

Es wird empfohlen, das Produkt innerhalb von fünf Jahren ab dem auf dem Etikett angegebenen Herstellungsdatum und Herstellungsjahr zu verwenden: MM-JJJJ.

Warnungen:

- Wählen Sie Produkte, die mit dem Arbeitsbereich kompatibel sind.
- Der Einwegartikel muss nach jedem Gebrauch ausgetauscht werden.
- Verlassen Sie den Arbeitsbereich und tragen Sie einen neuen Overall, wenn Brüche, Durchschläge usw. auftreten.
- Das längere Tragen von Chemikalienschutzanzügen kann zu Hitzestress führen. Hitzebelastung und Beschwerden können durch die Verwendung geeigneter Unterwäsche mit geeigneten Lüftungsgeräten verringert oder beseitigt werden.
- Die Person, die die Schutzkleidung gegen elektrostatische Aufladung trägt, muss ordnungsgemäß geerdet sein. Der Widerstand zwischen der Person und der Erde muss weniger als 108 Ω betragen, z.B. durch angemessenes Schuhwerk.
- Elektrostatisch ableitende Schutzkleidung darf nicht geöffnet oder entfernt werden, wenn brennbare oder explosive Atmosphären vorhanden sind oder wenn mit brennbaren oder explosiven Substanzen umgegangen wird.
- Elektrostatisch ableitende Schutzkleidung darf ohne vorherige Genehmigung des zuständigen Sicherheitsbeauftragten nicht in mit Sauerstoff angereicherten Atmosphären verwendet werden.
- Die elektrostatische Ableitfähigkeit der elektrostatisch ableitenden Schutzkleidung kann durch Abnutzung, Wäsche und mögliche Verunreinigungen beeinträchtigt werden. Elektrostatisch ableitende Schutzkleidung muss während des normalen Gebrauchs (einschließlich Biegen und Bewegungen) alle nicht konformen Materialien dauerhaft bedecken.
- Dieser Overall erfüllt die Anforderungen von Ljmn, 82 / 90 $\leq$ 30% Ls 8/10 $\leq$ 15%.
- Die Methode liefert ein Maß für das Eindringen von trockenen Aerosolpartikeln (erzeugt aus einer Natriumchloridlösung) mit einem massemedianen aerodynamischen Durchmesser von 0,6 μ m in die Schutzkleidung.
- Diese Kleidungsstücke sind entflammbar. - Von Feuer fernhalten.
- Verlassen Sie den Arbeitsplatz sofort, wenn das Produkt beschädigt ist.
- Der Benutzer darf das Kleidungsstück nicht ausziehen, wenn er sich noch im Risikobereich befindet.

Art. 248056:

Typ 5-6

Gewebe-Zusammensetzung: Mikroporöses Polypropylen + Polyethylen, 55 g / m². Farbe: Weiß.

EN 13034:2005+A1:2009 Schutz gegen flüssigen Chemikalien, leichtes Sprühen (Typ 6)		Hersteller ->
EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Schutz vor luftgetragenen Feststoffpartikeln (Typ 5)		Model/Artikel->
EN 1073-2:2002 Partikel radioaktiv kontaminiert (keine Strahlen)		CE-Markierung ->
EN 14126:2003+AC:2004 Infektionserreger (Typ 5B, 6B)		Gebrauchsanleitung lesen ->
EN 1149-5:2018 Elektrostatische Aufladungen		EN-Normen->
EN ISO 13688:2013 Schutzkleidung - Allgemeine Anforderungen		Piktogramme ->

Maintenance and cleaning:

					
Nicht waschen	Nicht bleichen	Nicht trocknen	Nicht bügeln	Reinigen chemisch nicht	Brennbare Stoffe

	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
Höhe	179-183	176-186	179-189	182-192	185-195	188-198	191-201
Brust-Taille	92-100	96-104	100-108	108-116	112-120	116-124	120-128

Transport, Lagerung und Entsorgung:

Der Artikel sollte an einem trockenen Ort, entfernt von Licht- und Wärmequellen, transportiert und aufbewahrt werden. Wenn das Produkt nicht kontaminiert ist, kann es als normaler Textilabfall behandelt werden. Wenn es kontaminiert ist, sollte es als schädlicher Müll behandelt und gemäß den nationalen Gesetzen entsorgt werden.

Verpackung: 1 Stck./Tüte. 25 Stck./Karton

otto schachner nordic
Prinsessens Kvarter 2,
7000 Fredericia, Denmark
www.osnordic.dk

Art. 248056003

Microporous polypropylene +
polyethylene, 55 g/m²

CE 0624 **Size M**
H: 176-186
C/W: 96-104 (cm)

EN 13034/05+A1/09 Type 6B
EN ISO 13982-1/04 +A1/10 Type 5B

Type 5 Type 6

EN 14126/03+AC/04 EN 1149-5/18 EN 1073-2/02

CLASS 2

Do not re-use

Made in China - MFG: MM-YYYY
Batch: *****

<- Größe

<- Träger
(EN ISO 13688)



This protective suit fulfills the requirements of the PPE European regulation EU 2016/425.
Notified body #0624: CENTRO TESSILE COTONIERO E ABBIGLIAMENTO SPA - Piazza S. Anna, 2 - 21052 BUSTO ARSIZIO (VA) - ITALY. The chosen Notified Body for
Conformity to type assessment - Module C2: Notified body #0624.
EU declaration of conformity is available at: www.os-safetycenter.com

GB - INSTRUCTIONS

READ CAREFULLY: The existing legislation confer to employer (user) the responsibility for the identification and for the choice of the adequate PPE on the basis of the risk type correlating to the workplace environment (characteristics of PPE and relative category). It is therefore, appropriate to verify the suitability of the item characteristics with the user and/or a training, concerning the correct and practical usage of the PPE. The Company declines every responsibility for eventual damages or consequences, due to an improper use, or in case of changes of PPE different from PPE object of certificate. In case that the indications of instructions and information shall not be respected, the PPE shall lose the technical and juridical validity.

Description:

White color, one-piece coverall with hood, zipper at the front opening covered by adhesive flap, sleeves with knitted wrist, elastic by ankles and hood. Cut and sewn seams. Knit wrists and ankle elastics are produced by Spandex and thus do not contain latex.

Use:

Garments object to these instructions and information are in compliance with European standards and they are suitable for the below mentioned usage. They are not suitable for all non-mentioned usage (in particular concerning all kind of risks related to third category according to Regulation (EU) 2016/425).

Limitation:

Exposition to certain chemicals or high concentrations may require higher barrier properties, either in terms of the performances of material or in the construction of the suit. Such areas can be protected by garments in type 1 to type 4. The user shall be the sole judge of the suitability for the type of protection required and the corrected combinations of coveralls and additional equipment.

Way of dressing:

- Make sure that the size corresponds with the user. Do not make any modifications on product.
- Check that the product has no defects and is in good condition (no holes, unsewn parts, etc.)
- Open the zip, dress up taking care not to break the material. Close the zip and seal the flap. Make the adhesive stripe attach to the coverall without folding. In case of airborne solid particulates it is advisable to cover and tape the zipper and to wrap the cuffs and ankles with adhesive tape.
- The protection characteristics are valid only if the item is correctly dressed and closed.
- Protect uncovered parts of body (hands, respiratory areas, feet) with protective gloves, boots, eventual mask etc. attached to the coverall (if necessary adding adhesive stripe) and offered the same level of protection in order to provide for full body protection.

Lifetime:

It is suggested to use the product within a period of five years from the date of production written on label Month and year of production: MM-YYYY.

Warnings:

- Choose products compatible with area of work.
- The disposable item must be replaced after every use.
- If any breakage, punctures etc. occur, leave the working area and wear new coverall.
- The prolonged wearing of chemicals protective suits may cause heat stress. Heat stress and discomfort can be reduced or eliminated by using appropriate undergarments of suitable ventilation equipment.
- The person wearing the electrostatic dissipative protective clothing shall be properly earthed. The resistance between the person and the earth shall be less than $10^8 \Omega$ e.g. by wearing adequate footwear.
- Electrostatic dissipative protective clothing shall not be open or removed whilst in presence of flammable or explosive atmospheres or while handling flammable or explosive substances.
- Electrostatic dissipative protective clothing shall not be used in oxygen enriched atmospheres without prior approval of the responsible safety engineer.
- The electrostatic dissipative performance of the electrostatic dissipative protective clothing can be affected by wear and tear, laundering and possible contamination. Electrostatic dissipative protective clothing shall permanently cover all non-complying materials during normal use (including bending and movements).
- This coverall meets the requirements Ljmn, $82/90 \leq 30\%$ Ls $8/10 \leq 15\%$.
- The method provides a measure of the inward leakage into protective clothing by dry aerosol particles (generated from a sodium chloride solution) having a mass-median aerodynamic diameter of $0.6 \mu\text{m}$.
- These garments are flammable – Keep away from fire.
- Abandon the place of work immediately in case of damage of the product.
- The user shall not take off the garment when he is still in the risk area.

Art. 248056: Type 5-6

Fabric Composition: Microporous polypropylene + polyethylene, 55 g/m² white colour.

EN 13034:2005+A1:2009 Protection against liquid chemical, light spray (type 6)		Manufacturer ->
EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Protection against airborne solid particulates (type 5)		Model/article no.->
EN 1073-2:2002 Particulate radioactive contaminated (no rays)		CE marking ->
EN 14126:2003+AC:2004 Infective agents (Type 5B, 6B)		Read instructions for use ->
EN 1149-5:2018 - Electrostatic charges		EN standards ->
EN ISO 13688:2013 protective clothing – general requirements		Pictograms ->

Maintenance and cleaning:

Do wash	Do not bleach	Do not dry	Do not iron	Do not dry clean	Flammable fabric

Care guideline ->

	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
Height	179-183	176-186	179-189	182-192	185-195	188-198	191-201
Chest-waist	92-100	96-104	100-108	108-116	112-120	116-124	120-128

otto schachner nordic
Prinsessens Kvarter 2,
7000 Fredericia, Denmark
www.osnordic.dk

Art. 248056003
Microporous polypropylene +
polyethylene, 55 g/m²

CE 0624 **Size M**
H: 176-186
C/W: 96-104 (cm)

EN 13034:05+A1/09 Type 6B
EN ISO 13982-1/04 +A1/10 Type 5B

EN 14126/03+AC/04 **EN 1149-5/18** **EN 1073-2/02**

CLASS 2

Do not re-use

Made in China - MFG: MM-YYYY
Batch: *****

<<- Size

<- Wearer
(EN ISO 13688)

Transport, Storage and Discarding:

The item should be transported and stored in a dry place away from sources of light and heat. If not contaminated the product can be treated as a common textile waste. If contaminated it should be treated as harmful garbage and discarded according to country laws.

Packaging: 1 pcs./bag. 25 pcs./carton.

CE 0624

This protective suit fulfills the requirements of the PPE European regulation EU 2016/425.
Notified body #0624: CENTRO TESSILE COTONIERO E ABBIGLIAMENTO SPA - Piazza S. Anna, 2 - 21052 BUSTO ARSIZIO (VA) - ITALY. The chosen Notified Body for Conformity to type assessment – Module C2: Notified body #0624.
EU declaration of conformity is available at: www.os-safetycenter.com

SE - BRUKSANVISNING

LÄS NOGGRANT: Den befintliga lagstiftningen ger arbetsgivaren (användaren) ansvaret för identifieringen och för valet av lämplig personlig skyddsutrustning på grundval av risktypen som är relaterad till arbetsmiljön (egenskaper hos personlig skyddsutrustning och relativ kategori). Det är därför lämpligt att verifiera produktens egenskaper hos användaren och/eller en utbildning om korrekt och praktisk användning av personlig skyddsutrustning. Företaget fransäger sig allt ansvar för eventuella skador eller konsekvenser, på grund av felaktig användning, eller i händelse av ändringar av PPE som skiljer sig från PPE-objektet i certifikatet. Om indikationerna på instruktioner och information inte ska respekteras, ska personlig skyddsutrustning förlora den tekniska och juridiska giltigheten.

Beskrivning:

Vit färg, overall i ett stycke med huva, dragkedja i framöppningen täckt av klisterflik, stickad handled, elastiska anklar och huva. Sydda sömmar. Stickade handleder och resår är tillverkade av Spandex och innehåller alltså inte latex.

Använda sig av:

Plagg som är föremål för dessa instruktioner och information är i överensstämmelse med europeiska standarder och de är lämpliga för nedan nämnda användning. De är inte lämpliga för all icke-nämnd användning (särskilt när det gäller alla typer av risker relaterade till tredje kategori enligt förordning (EU) 2016/425).

Begränsning:

Exponering för vissa kemikalier eller höga koncentrationer kan kräva högre barriäregenskaper, antingen när det gäller materialets prestanda eller i konstruktionen av dräkten. Sådana områden kan skyddas av plagg i typ 1 till typ 4. Användaren ska vara den enda bedömare av lämpligheten för den typ av skydd som krävs och de korrigerade kombinationerna av overaller och extrautrustning.

Sätt att klä sig:

- Se till att storleken överensstämmer med användaren. Gör inga ändringar på produkten.
- Kontrollera att produkten inte har några defekter och är i gott skick (inga hål, osydda delar etc.)
- Öppna blixtlåset, klä upp dig och se till att materialet inte går sönder. Stäng dragkedjan och försegla fliken. Få den självhäftande remsan att fästa på overallen utan att vikas. I händelse av luftburna fasta partiklar är det lämpligt att täcka och tejpa blixtlåset och att omsluta manschetter och anklar med tejp.
- Skyddsegenskaperna är endast giltiga om föremålet är korrekt klädd och stängt.
- Skydda obetäckta kroppsdelar (händer, andningsområden, fötter) med skyddshandskar, stövlar, eventuell mask etc. fästa på overallen (vid behov lägga till självhäftande rand) och erbjuda samma skyddsnivå för att ge hela kroppen skydd.

Livstid:

Det rekommenderas att produkten används inom en period av fem år från produktionsdatumet skrivet på etiketten Månad och tillverkningsår: MM-ÅÅÅÅ.

Varningar:

- Välj produkter som är kompatibla med arbetsområdet.
- Engångsföremålet måste bytas ut efter varje användning.
- Om något går sönder, punkteringar etc. uppstår, lämna arbetsområdet och bär en ny overall.
- Långvarigt bärande av kemikalieskyddsdräkter kan orsaka värmestress. Värmestress och obehag kan reduceras eller elimineras genom att använda lämpliga underkläder eller lämplig ventilationsutrustning.
- Personen som bär de elektrostatiske skyddskläderna ska vara ordentligt jordad. Motståndet mellan personen och jorden ska vara mindre än 108 Ω t.ex. genom att bära lämpliga skor.
- Elektrostatiskt avledande skyddskläder får inte öppnas eller tas bort i närvaro av brandfarliga eller explosiva atmosfärer eller vid hantering av brandfarliga eller explosiva ämnen.
- Elektrostatiskt avledande skyddskläder får inte användas i syreberikade atmosfärer utan föregående godkännande av ansvarig säkerhetsingenjör.
- Den elektrostatiske avledningsförmågan hos de elektrostatiskt avledande skyddskläderna kan påverkas av slitage, tvätt och eventuell kontaminering. Elektrostatiskt avledande skyddskläder ska permanent täcka alla material som inte uppfyller kraven under normal användning (inklusive böjning och rörelser).
- Denna overall uppfyller kraven Ljmn, 82/90 ≤ 30% Ls 8/10 ≤ 15%.
- Metoden ger ett mått på det inåtgående läckaget in i skyddskläder av torra aerosolpartiklar (genererade från en natriumkloridlösning) med en massmedian aerodynamisk diameter på 0,6 µm.
- Dessa plagg är brandfarliga – Förvaras åtskilt från eld.
- Överge omedelbart arbetsplatsen i händelse av skada på produkten.
- Användaren ska inte ta av sig plagget när han fortfarande befinner sig i riskområdet.

Art. 248056:

Type 5-6

EN 13034:2005+A1:2009 Skydd mot flytande kemikalier, lätt spray (typ 6)	
EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Skydd mot luftburna fasta partiklar (typ 5)	
EN 1073-2:2002 Radioaktiva partiklar förorenade (inga strålar)	
EN 14126:2003+AC:2004 Smittsamma ämnen (typ 5B, 6B)	
EN 1149-5:2018 - Elektrostatiske laddningar	
EN ISO 13688:2013 skyddskläder – allmänna krav	

Underhåll och rengöring:

					
Tvätta inte	Blek inte	Torka inte	Stryk inte	inte kemtvättas	Brandfarligt tyg

	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
Höjd	179-183	176-186	179-189	182-192	185-195	188-198	188-198
Bröst- midja	92-100	96-104	100-108	108-116	112-120	116-124	120-128

Tillverkare ->

Modell/artikelnr.->

CE-märkning ->

Läs bruks-
anvisningen ->

EN-standarder->

Piktogram ->


otto schachner nordic
Prinsessens Kvarter 2,
7000 Fredericia, Danmark
www.osnordic.dk



Art. 248056003

Microporous polypropylene +
polyethylene, 55 g/m²

CE 0624 **Size M**
H: 176-186
C/W: 96-104
(cm)



<<Storlek

<- Bärare
(EN ISO 13688)

EN 13034/05+A1/09 Type 6B
EN ISO 13982-1/04 +A1/10 Type 5B



Type 5



Type 6

EN 14126/03+AC/04

EN 1149-5/18

EN 1073-2/02







CLASS 2

Do not re-use













Made in China - MFG: MM-YYYY
Batch: *****

Transport, förvaring och kassering:

Föremålet ska transporteras och förvaras på en torr plats borta från ljus- och värmekällor. Om produkten inte är förorenad kan den behandlas som ett vanligt textilavfall. Om det är förorenat ska det behandlas som skadligt sopor och kasseras i enlighet med landets lagar.

Förpackning: 1 st/påse. 25 st/kartong.

CE 0624	This protective suit fulfills the requirements of the PPE European regulation EU 2016/425. Notified body #0624: CENTRO TESSILE COTONIERO E ABBIGLIAMENTO SPA - Piazza S. Anna, 2 - 21052 BUSTO ARSIZIO (VA) - ITALY. The chosen Notified Body for Conformity to type assessment - Module C2: Notified body #0624. EU declaration of conformity is available at: www.os-safetycenter.com
--------------------------	--

E - KÄYTTÖOHJE

LUE HUOLELLISESTI: Voimassa oleva lainsäädäntö antaa työnantajalle (käyttäjälle) vastuun sopivien henkilönsuojainten tunnistamisesta ja valinnasta työpaikkaympäristöön liittyvän riskityypin (suojaimen ominaisuudet ja suhteellinen luokka) perusteella. Sen vuoksi on asianmukaista varmistaa henkilön ominaisuuksien sopivuus käyttäjän kanssa ja/tai henkilönsuojaimen oikeaa ja käytännöllistä käyttöä koskeva koulutus. Yhtiö kieltäytyy kaikesta vastuusta mahdollisista vahingoista tai seurauksista, jotka johtuvat väärästä käytöstä tai henkilönsuojaimen muutoksista, jotka poikkeavat henkilönsuojaimen sertifikaatin kohteista. Jos ohjeita ja tietoja ei noudateta, henkilönsuojain menettää teknisen ja oikeudellisen pätevyyden.

Kuvaus:
Väri valkoinen, yksiosainen haalari hupulla, vetoketju edessä tarra- ja huppu. Leikatut ja ommeltu saumat. Neulotut ranteet ja nilkkaresorit ovat spandexin valmistamia eivätkä siten sisällä lateksia.

Käyttää:
Vaatteet vastustavat näitä ohjeita ja tiedot ovat eurooppalaisten standardien mukaisia ja ne soveltuvat alla mainittuun käyttöön. Ne eivät sovellu kaikkeen mainitsemattomaan käyttöön (etenkään kaikkeen asetuksen (EU) 2016/425 mukaiseen kolmanteen luokkaan liittyviin riskeihin).

Rajoitus:
Altistuminen tietyille kemikaaleille tai korkeille pitoisuuksille voi vaatia korkeampia sulkuominaisuuksia joko materiaalin suorituskyvyn tai puvun rakenteen osalta. Tällaisia alueita voidaan suojata tyyppien 1–4 vaatteilla. Käyttäjän tulee yksin arvioida soveltuvuutta vaadittuun suojatyyppiin sekä korjattuihin haalareiden ja lisävarusteiden yhdistelmiin.

Pukeutumistapa:

- Varmista, että koko vastaa käyttäjää. Älä tee mitään muutoksia tuotteeseen.
- Tarkista, että tuotteessa ei ole vikoja ja että se on hyvässä kunnossa (ei reikiä, ompelemattomia osia jne.)
- Avaa vetoketju, pukeudu varoen rikkomasta materiaalia. Sulje vetoketju ja sulje läppä. Kiinnitä liimanauha haalariin ilman taittamista. Jos ilmassa on kiinteitä hiukkasia, on suositeltavaa peittää ja teipata vetoketju ja kääriä hihansuut ja nilkat teipillä.
- Suojausominaisuudet ovat voimassa vain, jos esine on oikein puettu ja suljettu.
- Suojaa peittämättömät kehon osat (kätet, hengitysalueet, jalat) suojakäsineillä, saappailla, mahdollisesti maskilla jne., jotka on kiinnitetty haalariin (tarvittaessa lisäämällä tarra- ja jarraita) ja tarjotaan samantasoinen suojaus koko kehon suojaamiseksi.

Elinikä:
Tuotetta suositellaan käytettäväksi viiden vuoden kuluessa etikettiin kirjoitetusta valmistuspäivästä. Kuu ja valmistusvuosi: KK-VVVV.

Varoitukset:

- Valitse työalueen kanssa yhteensopivia tuotteita.
- Kertakäyttöinen esine on vaihdettava jokaisen käytön jälkeen.
- Jos vaurioita, reikiä jne. ilmenee, poistu työskentelyalueelta ja pue päälle uusi haalari.
- Kemikaalisuojapukujen pitkäaikainen käyttö voi aiheuttaa lämpöstressiä. Lämpöstressiä ja epämukavuutta voidaan vähentää tai poistaa käyttämällä sopivia alusvaatteita ja sopivia ilmanvaihtolaitteita.
- Sähköstaattista sähköä poistavaa suojavaatetusta käyttävän henkilön on oltava asianmukaisesti maadoitettu. Henkilön ja maan välisen resistanssin tulee olla alle 108 Ω esim. käyttämällä asianmukaisia jalkineita.
- Sähköstaattista sähköä poistavaa suojavaatetusta ei saa avata tai riisua tulenarkojen tai räjähdysvaarallisten tilojen läsnä ollessa tai syttyviä tai räjähtäviä aineita käsitellessä.
- Sähköstaattista sähköä poistavaa suojavaatetusta ei saa käyttää hapella rikastetussa ympäristössä ilman vastaavan turvallisuusinsinöörin ennakkohyväksyntää.
- Kulminen, pesu ja mahdollinen kontaminaatio voivat vaikuttaa sähköstaattista sähköä hajottavan suojavaatteen tehokkuuteen. Sähköstaattista sähköä poistavan suojavaatteen on peitettävä pysyvästi kaikki vaatimustenvastaiset materiaalit normaalin käytön aikana (mukaan lukien taivutus ja liikkeet).
- Tämä haalari täyttää vaatimukset Ljmn, 82/90 ≤ 30 % Ls 8/10 ≤ 15 %.
- Menetelmä mittaa kuivien (natriumkloridiliuoksesta syntyneiden) aerosolihiukkasten, joiden massamediaani aerodynaaminen halkaisija on 0,6 µm, vuotamista suojavaatteisiin.
- Nämä vaatteet ovat syttyviä – Pidä poissa tulesta.
- Poistu työpaikalta välittömästi, jos tuote vaurioituu.
- Käyttäjä ei saa riisua vaatetta, kun hän on edelleen riskialueella.

Art. 248056: Type 5-6

EN 13034:2005+A1:2009 Suojaus nestemäisiltä kemikaaleilta, kevyt suihku (tyyppi 6)	
EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Suojaus ilmassa leviäviä kiinteitä hiukkasia vastaan (tyyppi 5)	
EN 1073-2:2002 Radioaktiivisesti saastunut hiukkanen (ei säteitä)	
EN 14126:2003+AC:2004 Tartunnan aiheuttajat (tyyppi 5B, 6B)	
EN 1149-5:2018 - Sähköstaattiset varaukset	
EN ISO 13688:2013 suojavaatteet – yleiset vaatimukset	

Älä pese	Ei saa valkaista	Älä kuivaa	Älä siilitä	Älä kuivapuhdistaa	Syttyvä kangas

	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
Pituus	179-183	176-186	179-189	182-192	185-195	188-198	188-198
Rinta vyötärö	92-100	96-104	100-108	108-116	112-120	116-124	120-128

Valmistaja ->

Malli/tuoteno.->

CE-merkintä ->

Lue käyttöohjeet>

EN-standardit>

Piktogrammit ->

otto schachner nordic
Prinsessens Kvarter 2,
7000 Fredericia, Denmark
www.osnordic.dk

Art. 248056003

Microporous polypropylene +
polyethylene, 55 g/m²

CE 0624 **Size M**
H: 176-186
C/W: 96-104 (cm)

EN 13034/05+A1/09 Type 6B
EN ISO 13982-1/04 +A1/10 Type 5B

Type 5 **Type 6**

EN 14126/03+AC/04 **EN 1149-5/18** **EN 1073-2/02**

CLASS 2

Do not re-use

Made in China - MFG: MM-YYYY
Batch: *****

Kuljetus, varastointi ja hävittäminen:
Tuote tulee kuljettaa ja säilyttää kuivassa paikassa poissa valon ja lämmön lähteistä. Jos tuote ei ole saastunut, sitä voidaan käsitellä tavallisena tekstiilijätteenä. Jos se on saastunut, sitä tulee käsitellä haitallisena jätteenä ja hävittää maan lakien mukaisesti.

Pakkaus: 1 kpl/pussi. 25 kpl/laatikko.

CE 0624

This protective suit fulfills the requirements of the PPE European regulation EU 2016/425.
Notified body #0624: CENTRO TESSILE COTONIERO E ABBIGLIAMENTO SPA - Piazza S. Anna, 2 - 21052 BUSTO ARSIZIO (VA) - ITALY. The chosen Notified Body for Conformity to type assessment – Module C2: Notified body #0624.
EU declaration of conformity is available at: www.os-safetycenter.com

Art. 248056 (Type 5 – 6):

Test on whole suits	Result	classes
Resistance to liquid penetration Spray test type 6 (EN ISO 17491-4 met. A – EN 13034)		PASS
Resistance to aerosol penetration Inward leakage type 5 (EN ISO 13982-2 – EN ISO 13982)	$L_{pen-2000} \leq 30\%$ $L_{a-10} \leq 15\%$	PASS
Nominal protection factor (EN ISO 13982-2 – EN 1073-2)	$TIL_{L, \%}$ $TIL_{A, \%}$ F_{PM}	Class 2
Practical performance tests (EN 1073-2)		Pass
Seams: strength (EN ISO 13935-2)	75-125 N	Class 3
Test on fabric	Result	Classification
Resistance to penetration to liquid (EN ISO 6530 – EN 13034)	H2SO4 30% <1% NaOH 10% <1% o-xylene <1% Butan-1-ol <1%	Class 3 Class 3 Class 3 Class 3
Repellency to liquid (EN ISO 6530 – EN 13034)	H2SO4 30% >95% NaOH 10% >95% o-xylene 90-95% Butan-1-ol 90-95%	Class 3 Class 3 Class 2 Class 3
Abrasion Resistance (EN 530 - method 2)	10-100 cycles	Class 2
Trapezoidal tear resistance (EN ISO 9073-4)	20-40 N	Class 2
Tensile strength (EN ISO 13934-1)	30-60 N	Class 1
Puncture resistance (EN 863 - EN 1073-2)	10-50 N	Class 2
Flex cracking resistance (EN 7854)	> 100 000 c.	Class 6
Blocking resistance (EN 25978 – EN 1073-2)		Pass
Ignition and flammability (EN 13274-4 - EN 1073-2)		Pass
Electric surface resistance	$\leq 2.5 \times 10^5$	Pass
Bursting strength (13938-1)	160-320 kPa	Pass
Resistance to penetration by blood-borne pathogens - phi-x174 bacteriophage test - ISO 16603/16604	20 kPa	Class 6
Resistance to penetration by infective agents due to mechanical contact with substances containing contaminated liquids - ISO 22610 (test microorganism: staphylococcus aureus)	$t > 75$	Class 6
Resistance to penetration by contaminated liquid aerosols - ISO DIS 22611 (test microorganism: staphylococcus aureus)	$\log > 5$	Class 3
Resistance to penetration by contaminated solid particles - EN ISO 22612 (test microorganism: spores of Bacillus subtilis)	$1 < \log ufc \leq 2$	Class 3
pH (EN ISO 13688 – ISO 3071)	$3.5 > pH > 9.5$	Pass